



Acme[®]
JAPAN

STAGE BLINDER IP BL-200

製品特徴

- ・ アクセサリやツールを使わず、
垂直・水平に結合可能
- ・ 0~100%スムーズ調光
- ・ バリアブルストロボスピード
- ・ 色温度の調整可能 (VW)



製品仕様

- ・ 入力電圧 : 100~240V、50~60Hz
- ・ 消費電力 : 235W
- ・ 光源 : 2 x 110W (CW)
2 x 125W (WW2/VW)
2 x 150W (RGBW)
- ・ 色温度 : 2700K (WW2)/
1200K(Tungsten mode)
5000±300K (CW)
2700~6500K (VW)
2000~10000K (RGBW)
- ・ズーム : 50° (CW)
50° (WW2/VW)
37° (RGBW)
- ・ DMXチャンネル : 1/2/4/6 ch(CW/WW2)
6/7/10/4(HSIC) ch(RGBW)
3/4/4ChR/5/6 ch(VW)
- ・ コントロール : DMX512
- ・ ソフト更新 : DMX link
- ・ ディスプレイ : LED
- ・ 信号プラグ : 5-pin IP XLR
- ・ 電源プラグ : 防水パワコン
- ・ 防水 : IP X4
- ・ 寸法 : 400×215×200mm
- ・ 重量 : 6.8kg



寸法図(mm)

